

## DESCRIÇÃO

O sistema flexível facilmente posiciona o sprinkler no centro do forro à altura correta e pode ser instalado dentro de 10 a 15 minutos. O conceito é muito simples e incrivelmente eficiente.

O tubo flexível permite ajuste no forro rápido e fácil, eventuais reconfigurações de layout, reduz consideravelmente o custo da mão de obra e prazo de execução e evita retrabalhos devido a erros de posicionamento. O tubo é fabricado em aço inoxidável flexível ondulado com bocal, redutor, barra e suportes, que são instalados nos trilhos do suporte de teto para localizar e prender o sprinkler na posição correta. Bem como tempo de instalação reduzidos consideravelmente.



## MATERIAIS DE FABRICAÇÃO

- Conexão de entrada rosca macho 1" NPT;
- Conexão de saída rosca fêmea 1/2" NPT;
- Pressão máxima de trabalho: 12 kgf/cm<sup>2</sup>;
- Acompanha suporte para instalação;
- Fornecido sem o sprinkler.

Obs.: Para comprimentos e/ou diâmetros diferentes, consulte o nosso departamento técnico.

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
AVFLEX1MT (UL)	1000 mm
AVFLEX1,5MT (UL)	1500 mm
AVFLEX1,5MTFM (UL/FM)	1000 mm
AVFLEX1,5MTFM (UL/FM)	1500 mm

